

## **BRANDWERENDE RAMEN EI30 /EI60**

Referentiemerk: *CONCEPT 30 / CONCEPT 60 van LGC nv, Industrieweg 1503/2, 3540 Herk-de-Stad, www.lgc.be*

### **ALGEMENE BESCHRIJVING**

Vaste beglaasde brandwerende ramen waarbij de beglazing wordt geplaatst in een RVS profiel met een aanzichtbreedte van 17mm.

### **BRANDPROEVEN**

De ramen werden succesvol getest volgens de geldende Europese norm EN1364-1:1999 en EN1364-1:2011 en behaalden de classificatie E30, EW30 en EI30 / E60, EW60 en EI60. Deze classificaties zijn geldig voor de Belgische markt en werden uitgevoerd volgens de strengste procedure EI1.

### **MAXIMALE AFMETINGEN**

#### VASTE RAMEN

Breedte: 1320mm, Hoogte: 2787mm of

Breedte: 1205mm, Hoogte: 3000mm

#### GLASWANDEN

Breedte: onbeperkt mits toepassing van een structurele voeg om de 1200mm (glas-aan-glas)

Hoogte: 3000mm

### **COMBINATIE MET ANDERE SYSTEMEN**

De vaste glaswanden mogen worden gecombineerd met volgende deuren:

Doorslaande profiel-loze deur in gehard glas: Lunax Vesta EI30

Doorslaande houten deur De Coene Products EI30

Houten deur met aanslag De Coene Products EI30

Doorslaande houten deur De Coene Products EI60

Houten deur met aanslag De Coene Products EI60

### **VARIANTEN**

Indien de ruiten worden blootgesteld aan UV-licht worden deze voorzien van een UV-film, welke wordt beschermd door een extra gelaagde ruit van 4mm.

Indien men een gelakte afwerking wenst i.p.v. de standaard geborstelde RVS kan een bijkomend profieltje met aanzichtbreedte 20mm worden toegepast in de gewenste kleur.